



Farby żywiczne do podłóg

Do malowania betonowych, metalowych
i drewnianych powierzchni

Farba żywiczna Floor Paint 1K Garage

Floor Paint 1K Garage to wewnętrzno - zewnętrzna podłogowa farba poliuretanowo – akrylowa, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną. Nadaje się do użytku zarówno domowego, jak również komercyjnego. Dzięki doskonałej przyczepności i wysokiej odporności na zarysowania oraz warunki atmosferyczne może być stosowana w najbardziej wymagających miejscach: garażach, schodach i na innych powierzchniach użytkowych. Ze względu na paro - przepuszczalność może być używana w pomieszczeniach narażonych na stałe zawilgocenie np. w piwnicach, w których wilgotność podłoża nie przekracza 6%. W pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi zaleca się stosowanie Floor Paint EP-V.

Przeznaczenie:

Do drewnianych podłóg, linoleum, metalu i betonu



Pakiety: 1L, 4L, 10L

DANE TECHNICZNE:

Spoivo	Poliuretanowo - akrylowe
Charakterystyka	Przepuszczalna dla pary wodnej przy dwóch warstwach, każda 0,1l/m ²
Temp. stosowania	min. +5°C
Czas schnięcia	max. 2h
Pełne parametry użytkowe	5-7 dni
Ciężar właściwy	1.2
Zawartość substancji stałych	ok. 47% suchej masy
Wydajność	1l pokrywa ok. 10m ²
Stopień połysku	ok. 40 (półmat)
Zagrożenie pożarowe	brak zagrożenia pożarowego
Termin ważności	2 lata. Chronić przed mrozem

IDEALNA
DO GARAŻY
I PIWNIC



PRZEKRÓJ WARSTW 1K

- 1 Pierwsza warstwa farby 1K rozcieńczona do 20%
- 2 Druga warstwa farby 1K nie rozcieńczona

Warianty opcjonalne

- 3 Płatki Paint Flakes
- 4 Pierwsza warstwa lakieru Klarlack 1K
- 5 Druga warstwa lakieru Klarlack 1K



CENNIK*

*Ceny przybliżone

Zestaw

- 1 + 2 Opcja farby żywicznej - **BASIC**
- 1 + 2 + 4 + 5 Opcja farby żywicznej - **STRONG**
- 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Opcja farby żywicznej z płatkami - **STRONG**

Cena netto (od) 1m²
zestawu - nałożenie
dwóch warstw

29,44 zł

51,90 zł

60,01 zł

Cena brutto (od) 1m²
zestawu - nałożenie
dwóch warstw

29,44 zł

62,66 zł

72,64 zł



Farba żywiczna Floor Paint EP-V

Floor Paint EP-V to dwuskładnikowa, podłogowa farba epoksydowa. Może być stosowana wewnątrz budynków. Floor Paint EP-V to farba przeznaczona głównie do powłokowego zabezpieczania podłogi mineralnych. Może być stosowana w miejscach występowania obciążeń mechanicznych wywołanych ruchem pieszym, wózkami widłowymi i innymi pojazdami na kołach ogumionych. Ze względu na paro - przepuszczalność może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na stałe zawilgocenie np. w piwnicach, w których wilgotność podłoża nie przekracza 6%. Służy do wykonywania trwałych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek w garażach, wielopoziomowych parkingach, halach przemysłowych, magazynach, pomieszczeniach technicznych. Zapewnia wysokie krycie podłoża, jest łatwa w aplikacji, ma doskonałą przyczepność do betonu, zwiększa odporność chemiczną podłoża.



Pakiety: 1kg, 4kg, 10kg

Przeznaczenie:

Beton, zaprawa cementowa, jastrych mineralny, masa samo-poziomująca, itp.

DANE TECHNICZNE:

Spoivo	Żywica epoksydowa
Charakterystyka dyfuzji	Przepuszczalność wody
Temp. stosowania	min. +10°C
Czas schnięcia	max. 2h
Czas utwardzenia	10h
Następna warstwa	10-24h
Ruch pieszy	24h
Pełne parametry użytkowe	5-7 dni
Proporcje mieszania	A - Comp: 3 części wagowe B - Comp: 7 części wagowych
Zawartość substancji stałych	53% objętości. Grubość jednej warstwy - 50µ
Wydajność	Zużycie ok. 0.12kg. 1kg pokrywa ok. 8m ²
Stopień połysku	ok. 80 (wysoki połysk)
Rozcieńczanie	ok. 10-20% wody podczas gruntowania podłoża (1 warstwa)
Zagrożenie pożarowe	brak zagrożenia pożarowego
Termin ważności	2lata. Chronić przed mrozem

SPRAWDZONE
KOMERCYJNE
ZASTOSOWANIE



PRZEKRÓJ WARSTW EP-V



- 1 Pierwsza warstwa farby EP-V rozcieńczona do 20%
- 2 Druga warstwa farby EP-V nie rozcieńczona

Wartswy opcjonalne

- 3 Płatki Paint Flakes
- 4 Pierwsza warstwa lakieru Klarlack EP-V
- 5 Druga warstwa lakieru Klarlack EP-V

CENNIK*

*Ceny przybliżone

Zestaw

- 1 + 2 Opcja farby żywicznej - **BASIC**
- 1 + 2 + 4 + 5 Opcja farby żywicznej - **STRONG**
- 1 + 2 + 3 + 4 + 5 Opcja farby żywicznej z płatkami - **STRONG**

Cena netto (od 1m²
zestawu - nałożenie
dwóch warstw

Cena brutto (od 1m²
zestawu - nałożenie
dwóch warstw

42,26 zł

51,98 zł

68,90 zł

78,62 zł

77,01 zł

86,73 zł



POZOSTAŁE PRODUKTY



Paint Flakes

Paint Flakes to płatki dekoracyjne do posadzek, które poprawiają wygląd posadzki, maskują nierówności i niedoskonałości podłoża.



Klarlack 1K

Klarlack 1K to jednoskładnikowy, bezbarwny lakier na bazie poliuretanu, łatwy w obróbce niezwykle trwały



Clear lacquer EP-V

Clear Lacquer EP-V to dwuskładnikowy lakier epoksydowy doskonały do lakierowania podłóg



Blocker Isolation Spray

Szybkoschnący podkład o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych, powłokowych oraz wykończeniowych. Mocno kryjący i bardzo wydajny. Odporny na działanie domowych środków chemicznych.



Dammbinding 1K

Bezbarwne, wodorozcieńczalne spoiwo pyłowe na bazie cementu przeznaczone do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. Po zaaplikowaniu pozostaje całkowicie bezbarwny i niewidoczny. Wnika w powierzchnię.



Floor Coating HP Plus

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa. Tworzy estetyczne wykończenie posadzki zabezpieczając ją przed czynnikami mechanicznymi i chemicznymi.



Adhesion Primer EP

Bezropuszczalnikowy 2-składnikowy podkład epoksydowy o doskonałej przyczepności, nawet na wilgotnych powierzchniach i nieprzepuszczalnych podłożach.



HP Binder LT

Bezropuszczalnikowa, dwuskładnikowa, przezroczysta powłoka epoksydowa, używana w połączeniu z kolorowym piaskiem do tworzenia wysoko-piętrowych powłok podłogowych.



Thick Film Paint EP-V

Dwuskładnikowa wodorozcieńczalna farba epoksydowa, przeznaczona głównie do malowania grubych warstw betonowych podłóg, jak również można ją stosować na inne podłoża, np. drewno i płyty wiórowe.